



CATÁLOGO DE PRODUTOS LINHA INDUSTRIAL

Aliada a tecnologia e inovação, a Revtec Bioquímica desenvolve produtos para atender as necessidades de higienização profissional nas mais diversas áreas do mercado.

Produtos de alta qualidade para indústrias de diversos seguimentos como metal / mecânico, usinas e alimentícias.

FAIRGRAX INDUSTRIAL

Desengraxante Alcalino

- ▶ **Apresentação:** Desenvolvido para limpeza e remoção sujidades impregnadas provenientes de graxas e óleos , FAIRGRAX INDUSTRIAL possui uma formulação balanceada, combinando agentes cáusticos e tensoativos com alto poder de detergência e saponificação. Tudo isso aliado a baixa toxicidade sem provocar a corrosão da superfície.
- ▶ **Indicações:** Indicado para operações de desengraxe em máquinas, peças, engrenagens, moendas, ferragens, pisos e superfícies diversas. Amplamente utilizado em todos os segmentos industriais como usinas, indústrias alimentícias, metalúrgicas, siderúrgicas, frigoríficos, laticínios, etc.
- ▶ **Modo de Usar:** Recomenda-se a utilização de EPI's para a manipulação deste produto. Utilizar o produto Puro ou em solução, na proporção de 1 parte de FAIRGRAX para até 100 partes de água, conforme o nível de sujidade da superfície. Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência. Com o auxílio de mop, disco ou fibras, esfregar a superfície e deixar o produto agir por um período entre 1 e 3 minutos. Decorrido o tempo de ação, enxaguar a superfície com jato de água pressurizado. Para limpeza por Banho de Imersão, aplicar uma diluição máxima de 1 parte de FAIRGRAX INDUSTRIAL para 10 partes de água e deixar o objeto a ser limpo completamente imerso por um período mínimo de 2 horas. Após este tempo, proceder com o enxágue para finalizar a limpeza.
- ▶ **Embalagem:** 1 litro, 2 litros, 5 litros, 20 litros e 50 litros.



INOX WASH CIP

Desincrustante aço inox

- ▶ **Apresentação:** INOX WASH CIP é um produto especialmente desenvolvido para operações que necessitem de alta performance na limpeza e desincrustação de manchas e sujidades impregnadas. Sua formulação contém uma combinação de ácidos inorgânicos que agem sinergicamente na superfície, removendo a sujeira com muito mais facilidade. Ideal para sistemas automáticos, pois não possui formação de espuma.
- ▶ **Indicações:** Produto indicado para limpeza e desincrustação em superfícies e objetos de aço inox, tais como: painéis, fogões, pias, corrimãos, coifas, sistemas de ordenhadeiras automáticos, etc.
- ▶ **Modo de Usar:** Obrigatório o uso de EPI's como Luvas, Óculos e Máscara para a manipulação deste produto. Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de 1 parte de produto para até 40 partes de água, conforme o nível de sujeira encontrado. Aplicar INOX WASH CIP sobre a superfície previamente umedecida, com o auxílio de fibra, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência. Esfregar a superfície e deixar agir por um período entre 30 segundos e 1 minutos. Decorrido o tempo de ação, enxaguar a superfície com água corrente e limpa.
- ▶ **Embalagem:** 1 litro, 2 litros, 5 litros, 20 litros e 50 litros.



INOX WASH DET

Desincrustante aço inox

- ▶ **Apresentação:** INOX WASH DET é um produto especialmente desenvolvido para operações que necessitem de alta performance na limpeza e desincrustação de manchas e sujidades impregnadas. Sua formulação contém uma combinação de ácidos inorgânicos e tensoativos, que agem sinergicamente na superfície, removendo a sujeira com muito mais facilidade.
- ▶ **Indicações:** Produto indicado para limpeza e desincrustação em superfícies e objetos de aço inox, tais como: panelas, fogões, pias, corrimãos, coifas, etc.
- ▶ **Modo de Usar:** Obrigatório o uso de EPI's como Luvas, Óculos e Máscara para a manipulação deste produto. Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de 1 parte de produto para até 40 partes de água, conforme o nível de sujidade encontrado. Aplicar INOX WASH DET sobre a superfície previamente umedecida, com o auxílio de fibra, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência. Esfregar a superfície e deixar agir por um período entre 30 segundos e 1 minutos. Decorrido o tempo de ação, enxaguar a superfície com água corrente e limpa.
- ▶ **Embalagem:** 1 litro, 2 litros, 5 litros, 20 litros e 50 litros.



MATRIX FREE

Detergente desengordurante

- ▶ **Apresentação:** O Detergente Matrix Free foi desenvolvido para atuar como desengordurante e desengraxante de superfícies em geral. Sua formulação possui ingredientes com alto poder de saponificação, que removem com extrema eficiência todos os tipos de sujidades de natureza gordurosa e oleosa.
- ▶ **Indicações:** Indicado para remoção de gorduras, óleos e compostos orgânicos impregnados em pisos, azulejos, churrasqueiras, equipamentos industriais de diversos seguimentos, tais como frigoríficos, laticínios, cozinhas industriais, indústrias alimentícias, restaurantes, etc.
- ▶ **Modo de Usar:** Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de 1 parte de MATRIX FREE para até 50 litros de água, conforme o nível de sujidade da superfície/objeto. Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência. Com o auxílio de mop, discos ou fibras, esfregar a superfície e deixar o produto agir por um período entre 2 e 5 minutos. Decorrido o tempo de ação do produto, enxaguar a superfície com água corrente e limpa. Para limpeza por Banho de Imersão, aplicar uma diluição máxima de 1 parte de MATRIX FREE para 10 partes de água e deixar o objeto a ser limpo completamente imerso por um período mínimo de 2 horas. Após este tempo, proceder com o enxágue para finalizar a limpeza.
- ▶ **Embalagem:** 1 litro, 2 litros, 5 litros, 20 litros e 50 litros.



MATRIX FREE BAIXA ESPUMA

Detergente desengordurante

- ▶ **Apresentação:** O Detergente MATRIX FREE BAIXA ESPUMA é um excelente desengordurante e desengraxante de superfícies em geral. Sua formulação possui ingredientes com alto poder de saponificação, que removem com extrema eficiência todos os tipos de sujidades de natureza gordurosa e oleosa. Tudo isso aliado à baixa formação de espuma, tornando-o ideal para utilização em lavadoras automáticas .
- ▶ **Indicações:** Indicado para remoção de gorduras, óleos e compostos orgânicos impregnados em pisos, azulejos, churrasqueiras, equipamentos industriais de diversos seguimentos, tais como frigoríficos, laticínios, cozinhas industriais, indústrias alimentícias, restaurantes, etc.
- ▶ **Modo de Usar:** Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de 1 parte de MATRIX FREE BAIXA ESPUMA para até 50 litros de Água, conforme o nível de sujeidade. Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência. Com o auxílio de mop, discos e fibras ou lavadora automática, esfregar a superfície e deixar o produto agir por um período entre 2 e 5 minutos. Decorrido o tempo de ação, enxaguar a superfície com água corrente e limpa. Para limpeza por Banho de Imersão, aplicar uma diluição máxima de 1:10 e deixar o objeto a ser limpo completamente imerso por um período mínimo de 2 horas. Após este tempo, proceder com o enxágue para finalizar a limpeza.
- ▶ **Embalagem:** 1 litro, 2 litros, 5 litros, 20 litros e 50 litros.



MATRIX GRILL

Detergente desincrustante

- ▶ **Apresentação:** Matrix Grill é um detergente com alta performance desincrustante, desenvolvido com uma formulação balanceada especificamente para remoção de gorduras fortemente impregnadas e carbonizadas, nos mais variados tipos de superfícies e objetos.
- ▶ **Indicações:** Indicado para utilização em diversos tipos de superfícies e objetos, tais como: fogões, grelhas, chapas, coifas, painéis, fritadeiras, churrasqueiras, equipamentos e utensílios empregados em hotéis, lanchonetes, restaurantes, bares e cozinhas industriais em geral.
- ▶ **Modo de Usar:** Para uma melhor eficiência do produto, recomenda-se realizar a diluição em água quente (40°C). Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de 1 parte de MATRIX GRILL para até 50 partes de água, conforme o nível de sujeira da superfície/objeto. Com o auxílio de um pincel ou borrifador, aplicar o produto na superfície espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência. Utilizando mop, discos ou fibras, esfregar a superfície e deixar o produto agir por um período entre 2 e 5 minutos. Decorrido o tempo de ação do produto, enxaguar a superfície com água corrente e limpa. Para limpeza por Banho de Imersão, aplicar uma diluição máxima de 1 parte de MATRIX GRILL para 10 partes de água e deixar o objeto a ser limpo completamente imerso por um período mínimo de 2 horas. Após este tempo, proceder com o enxágue para finalizar a limpeza.
- ▶ **Embalagem:** 1 litro, 2 litros, 5 litros, 20 litros e 50 litros.



MATRIX NH3

Desengordurante amoniacal

- ▶ **Apresentação:** O Detergente MATRIX NH3 foi desenvolvido para atuar como desengordurante e desengraxante de superfícies em geral. Sua formulação possui ingredientes com alto poder de saponificação que, combinados com a Amônia, removem com extrema eficiência todos os tipos de sujidades de natureza gordurosa e oleosa.
- ▶ **Indicações:** Indicado para remoção de gorduras, óleos e compostos orgânicos impregnados em pisos, azulejos, churrasqueiras, equipamentos industriais de diversos seguimentos, tais como frigoríficos, laticínios, cozinhas industriais, indústrias alimentícias, restaurantes, etc.
- ▶ **OBS:** Não recomendamos a aplicação em superfícies revestidas com verniz ou cera.
- ▶ **Modo de Usar:** Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de 1 parte de MATRIX NH3 para até 50 partes de Água, conforme o nível de sujeidade da superfície/objeto. Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência. Com o auxílio de mop, discos ou fibras, esfregar a superfície e deixar o produto agir por um período entre 2 e 5 minutos. Decorrido o tempo de ação do produto, enxaguar a superfície com água corrente e limpa. Para limpeza por Banho de Imersão, aplicar uma diluição máxima de 1 parte de MATRIX NH3 para 10 partes de água e deixar o objeto a ser limpo completamente imerso por um período mínimo de 2 horas. Após este tempo, proceder com o enxágue para finalizar a limpeza.
- ▶ **Embalagem:** 1 litro, 2 litros, 5 litros, 20 litros e 50 litros.



PILATUS

Desengraxante

- ▶ **Apresentação:** A alta demanda por um produto capaz de remover sujidades graxas e oleosas impregnadas e de difícil remoção, deu origem ao PILATUS. Um poderoso desengraxante que age diretamente na emulsificação desse tipo de sujidade, retirando-a por completo da superfície com extrema facilidade.
- ▶ **Indicações:** Produto indicado para a remoção de sujidades graxas e oleosas, normalmente encontradas em ambientes industriais nos setores de manutenção mecânica e elétrica em geral.
- ▶ **Modo de Usar:** Aplicar o produto sobre a superfície à ser limpa, previamente umedecida, em sua forma concentrada e pura. Esfregar uniformemente com movimentos circulares e, posteriormente, enxaguar com água corrente. Se necessário, repetir o procedimento afim de se atingir a limpeza desejada.
- ▶ **Embalagem:** 1 litro, 2 litros, 5 litros, 20 litros e 50 litros.



REMOVTEC

Limpa pisos pós obra

- ▶ **Apresentação:** Um produto desenvolvido especialmente para a remoção de incrustações pesadas, originadas após os mais variados tipos de reforma. Este é o REMOVTEC, uma poderosa formulação que combina, sinergicamente, ácidos minerais e inorgânicos, com alto poder tensoativos para atingir até as sujidades mais difíceis.
- ▶ **Indicações:** REMOVTEC é indicado para pisos rústicos que contenham sujidades provenientes de obras e reformas em geral.
- ▶ **ATENÇÃO:** Por se tratar de um produto fortemente ácido, recomenda-se a realização de um teste prévio com REMOVTEC em uma pequena área da superfície a ser limpa, a fim de se evitar danos irreparáveis.
- ▶ **Modo de Usar:** Utilizar sempre um recipiente plástico para a preparação da solução. Nunca deixar o produto secar sobre a superfície. Deve ser manipulado somente por Profissionais. Recomenda-se a utilização de EPI's para a manipulação deste produto. Utilizar o produto Puro ou em solução, na proporção de 1 parte de REMOVTEC para até 5 partes de água, conforme o nível de sujidade encontrado. Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência. Com o auxílio de mop, disco ou fibras, esfregar a superfície e deixar agir por um período entre 1 e 3 minutos. Decorrido o tempo de ação do produto, enxaguar a superfície com jato de água pressurizado.
- ▶ **Embalagem:** 1 litro, 2 litros, 5 litros, 20 litros e 50 litros.



REV CIP

Detergente alcalino clorado

- ▶ **Apresentação:** O REV CIP foi desenvolvido para atuar na limpeza de sistemas automáticos que necessitem de um produto com alta performance na remoção de resíduos gordurosos e de origem orgânica, aliado à baixa formação de espuma.
- ▶ **Indicações:** Produto indicado para limpeza interna de bicos, tanques, tubulações e dutos de sistema de ordenha automático e mecânica de bovinos, limpeza por escovação de peças removíveis e na limpeza de indústrias alimentícias e laticínios.
- ▶ **Modo de Usar:** Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de 1 parte de produto para até 200 partes de água, conforme o nível de sujeidade encontrado. Após a ordenha, realizar um pré enxágue e, em seguida, aplicar REV CIP a uma temperatura mínima de 50°C, realizando a circulação do produto no sistema por um período entre 15 e 30 minutos. Decorrido este tempo, realizar enxágue do sistema com circulação por um período entre 5 e 10 minutos. Para uma melhor eficiência no processo, utilizar também INOX WASH CIP para a limpeza ácida do sistema. Recomenda-se que seja realizada a desinfecção antes de cada ordenha.
- ▶ **Embalagem:** 1 litro, 2 litros, 5 litros, 20 litros e 50 litros.



REV LIMP

Detergente desengordurante

- ▶ **Apresentação:** Detergente desenvolvido para atuar como desengordurante de superfícies em geral. Sua formulação possui ingredientes com alto poder de saponificação, que removem com extrema eficiência as sujidades de natureza gordurosa.
- ▶ **Indicações:** Indicado para remoção de gorduras, óleos e compostos orgânicos de pisos, azulejos, equipamentos industriais de diversos seguimentos, tais como frigoríficos, laticínios, cozinhas industriais, indústrias alimentícias, restaurantes, etc.
- ▶ **Modo de Usar:** Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de 1 parte de REV LIMP para até 80 litros de água, conforme o nível de sujeidade encontrado. Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência. Com o auxílio de mop, discos ou fibras, esfregar a superfície e deixar o produto agir por um período entre 2 e 5 minutos. Decorrido o tempo de ação do produto, enxaguar a superfície com água corrente e limpa.
- ▶ **Embalagem:** 1 litro, 2 litros, 5 litros, 20 litros e 50 litros.



REV SOLUÇÃO ÁCIDA

Solução ácida desincrustante

- ▶ **Apresentação:** Este produto foi desenvolvido especificamente para a limpeza e remoção eficaz de sujidades fortemente incrustadas, de natureza mineral e oxida. Sua formulação contém uma combinação de ácidos inorgânicos e tensoativos com alto poder de penetração que agem sinergicamente na superfície, removendo as sujeiras mais difíceis com muito mais facilidade.
- ▶ **Indicações:** REV SOLUÇÃO ÁCIDA é indicado para a limpeza de superfícies que contenham impurezas e/ou incrustações de difícil remoção, geralmente encontradas na construção civil. RECOMENDA-SE, PRIMEIRAMENTE, A APLICAÇÃO EM UMA PEQUENA ÁREA DA SUPERFÍCIE.
- ▶ **Modo de Usar:** Utilizar sempre um recipiente plástico para a preparação da solução. Nunca deixar o produto secar sobre a superfície. Deve ser manipulado somente por Profissionais. Recomenda-se a utilização de EPI's para a manipulação deste produto. Utilizar o produto Puro ou em solução, na proporção de 1 parte de REV SOLUÇÃO ÁCIDA para até 10 partes de Água, conforme o nível de sujidade da superfície. Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente com o auxílio de um pulverizador de ar comprimido, para uma melhor eficiência. Deixar agir por um período entre 1 e 3 minutos. Decorrido o tempo de ação do produto, enxaguar a superfície com jato de água pressurizado.
- ▶ **Embalagem:** 1 litro, 2 litros, 5 litros, 20 litros e 50 litros.



REV-X 500

Detergente desengordurante

- ▶ **Apresentação:** Detergente desenvolvido para atuar como desengordurante de superfícies em geral. Sua formulação possui ingredientes com alto poder de saponificação, que removem com extrema eficiência as sujidades de natureza gordurosa.
- ▶ **Indicações:** Indicado para remoção de gorduras, óleos e compostos orgânicos de pisos, azulejos, equipamentos industriais de diversos seguimentos, tais como frigoríficos, laticínios, cozinhas industriais, indústrias alimentícias, restaurantes, etc.
- ▶ **Modo de Usar:** Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de 1 parte de REV X500 para até 80 partes de Água, conforme o nível de sujidade encontrado. Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência. Com o auxílio de mop, discos ou fibras, esfregar a superfície e deixar o produto agir por um período entre 2 e 5 minutos. Decorrido o tempo de ação do produto, enxaguar a superfície com água corrente e limpa.
- ▶ **Embalagem:** 1 litro, 2 litros, 5 litros, 20 litros e 50 litros.



REVCrust 1001 US

Desincrustante ácido

- ▶ **Apresentação:** Detergente desincrustante para superfícies pintadas, desenvolvido especialmente para limpeza impregnadas de difícil remoção.
- ▶ **Indicações:** Produto utilizado em indústrias e usinas em geral para remoção de incrustações resistentes encontradas em superfícies metálicas nobres, pois inibe o ataque corrosivo.
- ▶ **Modo de Usar:** Deverá ser utilizado por um profissional treinado. A diluição usada dependerá da sujidade encontrada. Recomenda-se que o produto seja utilizado puro ou em até uma diluição em água de 1:10 na limpeza pesada, para limpeza leve e manutenção poderá ser feita uma diluição em água de até 1:20. A aplicação deverá ser feita através de pulverizador (preferencialmente com pressão), deixar agir na superfície por no máximo 5 minutos. A seguir enxaguar a superfície com jato de água, para remoção da sujidade. **AVISO:** Não aplicar em superfície aquecida.
- ▶ **Embalagem:** 1 litro, 2 litros, 5 litros, 20 litros e 50 litros.



REVCrust 1050 US

Desincrustante ácido

- ▶ **Apresentação:** Detergente desincrustante ácido para alumínio e aço inox, desenvolvido especificamente para a limpeza de impurezas impregnadas de difícil remoção.
- ▶ **Indicações:** Produto utilizado em indústrias e usinas em geral para remoção de incrustações resistentes encontradas em superfície de alumínio e aço inox.
- ▶ **Modo de Usar:** Deverá ser utilizado por um profissional treinado. A diluição usada dependerá da sujidade encontrada. Recomenda-se que o produto seja utilizado puro ou em até uma diluição em água de 1:10 na limpeza pesada, para limpeza leve e manutenção poderá ser feita uma diluição em água de até 1:20. A aplicação deverá ser feita através de pulverizador (preferencialmente com pressão), deixar agir na superfície por no máximo 5 minutos. A seguir enxaguar a superfície com jato de água, para remoção da sujidade.
- ▶ **Embalagem:** 1 litro, 2 litros, 5 litros, 20 litros e 50 litros,

